



Сухие смеси Perel



(действителен с 01.06.2015 г.)

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цена розница					
ЛЕТНИЕ СМЕСИ									
Цветные затирки (летние)									
Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая (склад ТД КиК)	25	48	815				
		0405 белая (склад ТД КиК)			835				
		0415 темно-серая							
		0420 бежевая (склад ТД КиК)							
		0436 горчичная							
		0437 медная							
		0438 кирпичная							
		0440 кремовая							
		0445 светло-коричневая							
		0450 коричневая							
		0455 шоколадная (склад ТД КиК)				885			
		0465 черная							
Теплоизоляционный кладочный раствор (летние)									
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°C)	25	40	295					
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C)	20	50	325					
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°C)	17,5	55	325					
Цветные кладочные растворы (летние)									
Perel SL	Цветные кладочные смеси «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0001 супер-белая	50	30	545				
		0005 белая			415				
		0020 бежевая			420				
		0025 кремово-бежевая							
		0030 кремово-желтая							
		0035 желтая			465				
		0040 кремовая			435				
		0045 светло-коричневая			478				
		0010 серая			360				
		0015 темно-серая			450				
		0050 коричневая			505				
		0055 шоколадная			560				
		0060 красная							
		0065 черная			645				
									650
									555
									585

<i>Perel VL</i>	<i>Цветные кладочные смеси «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.</i>	0235 желтый	50	30	610
		0240 кремовая			
		0245 светло-коричневая			
		0210 серая			
		0215 темно-серая			
		0250 коричневая			
		0255 шоколадная			
		0260 красная			
		0265 черная			
<i>Perel NL</i>	<i>Цветные кладочные смеси «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.</i>	0101 супер-белая	50	30	665
		0105 белая			580
		0120 бежевая			600
		0125 кремowo-бежевая			
		0130 кремowo-желтая			625
		0135 желтый			
		0140 кремовая			630
		0145 светло-коричневая			
		0110 серая			480
		0115 темно-серая			600
		0150 коричневая			630
		0155 шоколадная			675
		0160 красная			
		0165 черная			780

Клеевые смеси Perel KS

311 Basis	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м ² .	25	48	184
0322 Keramogranit	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	25		271
314 Premium	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	25		325
317 White	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	25		480
319 Termix	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	25		280
320 Termix-M		25		348
318 Blokus	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона.	25		191
340 Blokus		40	275	
330 Gipsel	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	30	40	328

Штукатурные смеси

0515 Robust	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения	25	48	208
0514 Robust-M		20	48	198
0518 TeploRob	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	30	40	236
0528 TeploPlast	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	30	40	329
0525 Plast	Пластичная, трещиностойкая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	40	40	295
0524 Plast-M		30	40	298

Минеральные декоративные штукатурки

«Шуба»	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосфероустойчива, для наружных и внутренних работ.	25	48	550
«Короед»	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосфероустойчива, для наружных и внутренних работ.	25	48	500

Шпатлевочные смеси Perel NS

0650 Facade - c	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	25	48	338
0652 Facade - b	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	20		379
0655 Finish	СУПЕР-БЕЛАЯ, трещиностойкая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	20		345

Смеси для выравнивания пола Perel NP

0720 Express	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм. Пешее хождение через 8 часов. Для внутренних и наружных работ.	25	48	188
0732 Faster	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм. Пешее хождение возможно через 4 часа.	24	48	318

Гидроизолирующие смеси Perel AS

0810 Aquastop	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	25	48	694
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-----

Система укладки брусчатки ROADSTONE

0901 Основа	Дренажный раствор для брусчатки	25	48	270
-------------	---------------------------------	----	----	-----

Адгезив	<i>Клеевой состав для фиксации брусчатки</i>	<i>0902 Серый</i>	25	48	332
		<i>0903 Белый</i>	25	48	484
Шов-литой	<i>Затирка для брусчатки, водонепроницаемая</i>	<i>0942 Белый</i>	25	48	453
		<i>0943 Серый</i>	25	48	410
		<i>0946 Кремово-желтый</i>	25	48	465
Шов-фильтр	<i>Затирка для брусчатки, водонепроницаемая</i>	<i>0953 Серый</i>	25	48	409

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цена розница
<i>Антиморозные добавки Perel NF (No Frost) до -15° С</i>				
5555 No Frost	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, что существенно продлевает возможные сроки производства работ.	10 л.	48	900
		1 л.	100	200
* Цены указаны с учетом НДС 18% и на условиях самовывоза со склада завода изготовителя г. Щелково;				